



JD42CE - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

卓越质量 与 经济价位 两者兼得



产品主要特色

- 体积轻巧、节省空间
- 32 位高效处理器
- 内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 传输接口：USB 2.0
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，指令集支持 Eltron® 和 Zebra®

应用市场

- 零售商品标签
- 票券收据打印
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 产品卷标、仓储管理
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 药品病历标示

JD42CE - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	JD42CE
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式
最大打印速度	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")
最大打印长度	2.286 毫米 (90")
机壳	双层 ABS 塑料
体积尺寸	202 毫米 (宽) x 173 毫米 (高) x 258 毫米 (长) 7.95" (宽) x 6.81" (高) x 10.16" (长)
重量	2.3 公斤 (5.07 磅)
内部纸卷最大尺	127 毫米 (5") 外径
碳带	110 公尺, 最大 40 毫米外径, 0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带)
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.57" ~ 4.33")
中央处理器	32 位高效处理器
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及条形码旋转	0°, 90°, 180°, 270°
指令集	TSPLE-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)
纸张类型	连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸...等 (外卷式)
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4")
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5")
标签长度	10 ~ 2.286 毫米 (0.39" ~ 90")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
环境规范	符合 RoHS, WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • USB 传输线 • 电源线
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 实时时钟 (RTC)
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架 (可搭配 3" 纸卷轴)



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Distributor's Office
电话: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国

TSC Korea Representative Office
电话: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2019 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.