



F240P 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高效能 稳定耐用 优异性能旗舰機種



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 铝合金铸造机身
- 高速处理器 536 MHz
- 每秒可达 18 英寸之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕搭配全新接口设计与 6 个面板操作按键
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率
- 512 MB Flash 与 512 MB SDRAM 之内存
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- TSPL-EZ™ 兼容性程序
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用
- 碳带与纸张容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- ENERGY STAR® 认证

应用市场

- 工厂大量标签打印
- 制造标示
- 产品规范卷标
- 库存标示管理
- 物流标示管理
- 资产标示管理
- 珠宝电子产品卷标

F240P 系列 - 工业型热感式/热转式条形码打印机

机型	F240P	F340P	F640P
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)	12点/毫米 (300 DPI)	24点/毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式/热感式		
最大打印速度	457毫米 (18") / 秒	356毫米 (14") / 秒	152毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400毫米 (1,000")	11,430毫米 (450")	2,540毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印机模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计		
体积尺寸	300毫米 (宽) x 393毫米 (高) x 510毫米 (长) 11.81" (宽) x 15.47" (高) x 20.08" (长)		
重量	18公斤 (39.68磅)		
内部纸卷最大尺寸	203.2毫米 (8") 外径		
碳带	600公尺, 最大90毫米外径, 1"碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	40~115毫米		
中央处理器	32位高效处理器		
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 512 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB 		
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO + 并列埠 (Parallel) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (客户选配) 		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W 		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 纸张容量传感器 		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 		
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)		
纸张宽度	20~114毫米 (0.78"~4.49")		
纸张厚度	0.076~0.305毫米 (2.99~12.01密耳)		
纸卷轴心尺寸	76.2毫米 (3")		
标签长度	3~25,400毫米 (0.1"~1,000")	3~11,430毫米 (0.1"~450")	3~2,540毫米 (0.1"~100")
环境条件	操作环境: 5~40°C, 湿度 (非凝结) 25~85% 储存环境: -40~60°C, 湿度 (非凝结) 10~90%		
安规认证	CCC, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 		
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 卷标回卷模块 (整卷回收) • GPIO + 并列埠接口模块 		
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块 • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (全切旋转式) 		
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n 无线网络模块 • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) 		



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



/// www.chinatsc.cn



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2016 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.