

TH DH系列

桌上型条码打印机

轻松克服各种标签打印挑战

2寸及4寸TH DH系列桌上型条码打印机可展现多样化且灵活的应用，适合各种打印需求。此系列可打印多种较难打印的耗材，包含较厚、较小、较长的标签，或是产业应用中的特殊标签。

TH DH系列具备打印机语言仿真功能，即插即用。其韧体可自动辨识主流打印机品牌的语言，无须重制标签版面就能立刻开始打印。TH DH系列透过多样化的打印机管理工具(内建网页式管理界面、虚拟控制面板、TSC Console及SOTI Connect)、打印机停机预防警示及支持网络安全性设定，减少日常运作时的停机时间，得以高效管理打印机。

TH DH系列透过支持较广的纸张宽度、高度精准打印以及因应未来打印需求增加的多样扩充选项，扩大了应用范围。让企业不论是现在还是未来，都能够轻松面对不断变化的作业需求。这款环保的打印机采用了100%可回收的包装及塑料外壳，且在产品生命周期结束时，超过90%的打印机零组件皆能被回收，以降低对环境的影响。

主要特色

无缝整合、应用毫不费力

- 自动切换的打印机语言仿真功能
- 透过TSC Standalone Creator及TSCPRTGo可简单又方便的打印标签

降低停机时间、最大化正常运作时间

- 透过内建网页式管理界面、虚拟控制面板、TSC Console及SOTI Connect实时远程监控和管理打印机
- 停机预防：TPH Care自我诊断功能、打印头维护及碳带用尽的预防警示
- 友善设计：打印机自我诊断功能；更换打印头与滚轮无需工具，使维修更便利；自定义快捷键可提升效率
- 支持网络安全性设定：HTTPS、SNMPv3、802.1X及TCP/IP Port 9100 filter

多样化、未来赋能的打印质量

- 支持15mm至120mm纸张宽度、适用于不同耗材类型，选配的窄标签夹纸器可支持最小宽度10mm的窄标签
- 透过创新的纸张缓冲器、垂直分辨率调整及加热线与打印头压力调整，达到高精度的打印质量
- 支持UTF-8 TTF(TrueType Font)打印多国语言的标签内容
- 提供未来需求的扩充选配：Wi-Fi模块、蓝牙模块、裁刀模块、纸张剥离模块、水洗标裁刀模块、无底纸撕纸模块以及无底纸裁刀模块

环保永续的打印机

- 符合FSC标准的100%可回收包装纸箱
- 采用30%回收塑料制成的100%可回收打印机塑料外壳
- 超过90%的打印机零组件都可回收

为医疗应用而量身打造

- 洁白明亮的外观，适用于医疗场所
- 抗菌、易消毒的外壳便于清洁，大幅降低污染风险
- 电源供应器符合IEC 60601-1医疗级标准，确保在医疗场所中使用安全无虞

应用市场

零售业

- 货架标签
- 库存管理
- 电子磅秤

运输物流

- 货运标签
- 收货标签

医疗业

- 样本标签
- 药品标签
- 病患追踪

服装业

- 服装吊牌
- 水洗标签

食品饮料业

- 产品标签
- 追踪与追溯



TH系列2寸规格表

型号	TH220T	TH320T
分辨率	8 点 / 毫米 (203 dpi)	12 点 / 毫米 (300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米 (8") / 秒	152毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	54毫米 (2.13")	56.9毫米 (2.24")
最大打印长度	25,400毫米 (1,000")	11,430毫米 (450")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	146毫米 (宽) x 179毫米 (高) x 231毫米 (长) 5.75" (宽) x 7.05" (高) x 9.09" (长)	
重量	1.8公斤 (3.97磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米 (5") 外径	
碳带	90公尺，最大外径 37毫米，0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	56毫米 - 58毫米 (2.20" - 2.28")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	128 MB 闪存 128 MB SDRAM - microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT	
通讯接口	- USB 2.0 - RS-232 - USB Host - 内建以太网网络，10/100 Mbps 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) - 蓝牙 5.0 (经销商选配) - MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)	
电源规格	- 外接式电压自动切换电源供应器 - 输入：AC 100-240V、1.5A、50-60Hz - 输出：DC 24V、2.5A、60W	
操作开关、按钮、LED/LCD	1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
检测器	- 纸张间隙检测器 - 纸张黑标检测器 (位置可调整) - 碳带用尽检测器 - 打印头抬起检测器	
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	8种点阵字体 - Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 - ARIALUNI.TTF Unicode 字型	
条码	- 一维条码 - Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A,B,C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS - 二维条码 - TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码)	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸 (外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 60毫米 (0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米 (2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米 (1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
环境条件	- 操作环境：0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)，25% - 85% 非凝结 - 储存环境：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)，10% - 90% 非凝结	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	- 快速安装指南 - USB 传输线 - 电源线 - 外接式电压自动切换电源供应器 0.5" 碳带纸轴	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	- 剥离模块 - 闸刀式裁刀 (全切式与半切式) - 水洗标裁刀 (全切式) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 - 蓝牙 5.0	
用户选配	- 外部纸卷架 - KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

www.tscprinters.com

TH系列2寸医疗版规格表

型号	TH220THC	TH320THC
分辨率	8 点 / 毫米 (203 dpi)	12 点 / 毫米 (300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	• ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳	
体积尺寸	146毫米(宽)x 179毫米(高)x 231毫米(长) 5.75"(宽)x 7.05"(高)x 9.09"(长)	
重量	1.8公斤 (3.97磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
碳带	90公尺，最大外径 37毫米，0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	56毫米 - 58毫米 (2.20" - 2.28")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT	
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络，10/100 Mbps • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0 (经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • IEC 60601-1 认证电源 • 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2.5A、60W	
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) • 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器	
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型	
条码	• 一维条码 - Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 - TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码)	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸 (外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 60毫米 (0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米 (2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米 (1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C (32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 0.5" 碳带纸轴	
经销商选配	MFi 蓝牙 5.0	
用户选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀 (全切式与半切式) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0	
使用者選配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

www.tscprinters.com

DH系列2寸规格表

型号	DH220		DH320		DH220T		DH320T	
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)		12 点 / 毫米(300 dpi)		8 点 / 毫米(203 dpi)		12 点 / 毫米(300 dpi)	
打印模式	热感式							
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒		152毫米(6")/ 秒		203毫米(8")/ 秒		152毫米(6")/ 秒	
最大打印宽度	54毫米(2.13")		56.9毫米(2.24")		54毫米(2.13")		56.9毫米(2.24")	
最大打印长度	25,400毫米(1,000")		11,430毫米(450")		25,400毫米(1,000")		11,430毫米(450")	
机壳	ABS 塑料							
体积尺寸	138毫米(宽)x172毫米(高)x210毫米(长) 5.43"(宽)x6.77"(高)x8.27"(长)							
重量	1.6公斤(3.53磅)							
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径							
中央处理器	32位 RISC 中央处理器							
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT							
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络，10/100 Mbps				• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0 (经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)			
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 输入：AC 100-240V、1.5A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2.5A、60W							
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 3个图示指示灯				• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素			
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整)				• 打印头抬起感测器			
日期/时间产生器	标准							
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型							
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码)							
字型及条码旋转	0、90、180、270 度							
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)							
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)							
纸张宽度	15-60毫米(0.59"-2.36")							
纸张厚度	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)							
纸卷轴心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1"-1.5")							
标签长度	5毫米-25,400毫米(0.20"-1,000")		5毫米-11,430毫米(0.20"-450")		5毫米-25,400毫米(0.20"-1,000")		5毫米-11,430毫米(0.20"-450")	
环境条件	• 操作环境：0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)，10% - 90% 非凝结							
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2							
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准							
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线				• 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器			
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0							
经销商选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块				• 蓝牙 5.0 • 无底纸裁刀模块(全切式) • 无底纸撕纸模块			
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器							





总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

DH系列2寸规格表

型号	DH220E	DH320E
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	54毫米(2.13")	56.9毫米(2.24")
最大打印长度	2,286毫米(90")	1,016毫米(40")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	138毫米(宽)x172毫米(高)x210毫米(长) 5.43"(宽)x6.77"(高)x8.27"(长)	
重量	1.3公斤 (2.87磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	• 8 MB 闪存 • 16 MB SDRAM	
通讯接口	USB 2.0	
电源规格	• 外接式电压自动切换电源供应器 • 输入：AC 100-240V、2A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2A、48W	
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 2个图示指示灯	
感测器	• 纸张间距感测器 • 黑标感测器(位置可调整) • 印字头抬起感测器	
内建字型	• 8种英數位图字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体	
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式)	
纸张宽度	15 - 60毫米(0.59" - 2.36")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 2,286毫米(0.20" - 90")	5毫米 - 1,016毫米(0.20" - 40")
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器	
用户选配	• 外部纸卷架 • 10毫米 窄标签夹纸器	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6777
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001及ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

DH系列2寸医疗版规格表

型号	DH220THC		DH320THC	
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)		12 点 / 毫米(300 dpi)	
打印模式	热感式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒		152毫米(6")/ 秒	
最大打印宽度	54毫米(2.13")		56.9毫米(2.24")	
最大打印长度	25,400毫米(1,000")		11,430毫米(450")	
机壳	• ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳			
体积尺寸	138毫米(宽)x172毫米(高)x210毫米(长) 5.43"(宽)x6.77"(高)x8.27"(长)			
重量	1.6公斤(3.53 磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT			
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网，10/100 Mbps		• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • IEC 60601-1 认证电源 • 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出：DC 24V、2.5A、60W			
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮		• 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) • 打印头抬起感测器			
日期/时间产生器	标准			
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码)			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)			
纸张宽度	15毫米 - 60毫米(0.59" - 2.36")			
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")			
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")		5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")	
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线		• 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块		• 蓝牙 5.0 • 无底纸裁刀模块(全切式) • 无底纸撕纸模块	
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器			



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

www.tscprinters.com

TH系列4吋規格表

型号	TH240	TH340	TH240T	TH340T
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	223毫米(宽)×186毫米(高)×286毫米(长) 8.78"(宽)×7.32"(高)×11.26"(长)			
重量	2.8公斤(6.17磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
碳带	300公尺, 最大外径 67毫米, 1" 碳带滚动条(外卷式碳带) 110公尺, 最大外径 40毫米, 0.5" 碳带滚动条(外卷式碳带)			
碳带宽度	40毫米-110毫米(1.6"-4.3")			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	128 MB 闪存 128 MB SDRAM - microSD 卡, 可扩充闪存至 512 GB, 仅适用于 FAT32 及 exFAT			
通讯接口	- USB 2.0 - RS-232 - USB Host - 内建以太网网络, 10/100 Mbps 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块(经销商选配) - 蓝牙 5.0(经销商选配) - MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)			
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V、2.0A、50-60Hz 输出: DC 24V、3.75A、90W			
操作开关、按钮、LED/LCD	1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 1个重印按钮 1个状态指示灯 4个图示指示灯 1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮 1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕, 480 x 320 像素			
感测器	- 纸张间隙感测器 - 纸张黑标感测器(位置可调整) - 碳带用尽感测器 - 打印头抬起感测器			
日期 / 时间产生器	标准			
内建字型	8种点阵字体 - Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 - ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
条码	- 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A,B,C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPEN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS - 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)			
纸张宽度	15毫米-120毫米(0.59"-4.72")			
纸张厚度	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1"-1.5")			
标签长度	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")
环境条件	- 操作环境: 0°C to 40°C(32°F to 104°F), 25% - 85% 非凝结 - 储存环境: -40°C to 60°C(-40°F to 140°F), 10% - 90% 非凝结			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	- 快速安装指南 - USB 传输线 - 电源线 - 外接式电压自动切换电源供应器 - 用于 300m 碳带滚动条的 1" 碳带轴 x 2 1" 碳带纸轴 - 用于 120 毫米宽标签的夹纸器			
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	- 剥离模块 - 闸刀式裁刀(全切式与半切式) - 水洗标裁刀(全切式) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 - 蓝牙 5.0			
用户选配	- 外部纸卷架 - KP-200 Plus 单机操作键盘 10 毫米 窄标签夹纸器			



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102



www.tscprinters.com

TH系列4寸医疗版规格表

型号	TH240THC	TH340THC
分辨率	8 点 / 毫米 (203 dpi)	12 点 / 毫米 (300 dpi)
打印模式	热感式和热转式	
最大打印速度	203毫米(8") / 秒	152毫米(6") / 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	• ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳	
体积尺寸	223毫米(宽) x 186毫米(高) x 286毫米(长) 8.78"(宽) x 7.32"(高) x 11.26"(长)	
重量	2.8公斤 (6.17磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5") 外径	
碳带	• 300公尺，最大外径 67毫米，1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) • 110公尺，最大外径 40毫米，0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40毫米 - 110毫米 (1.6" - 4.3")	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT	
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络，10/100 Mbps • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0 (经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0 (出厂选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • IEC 60601-1 认证电源 • 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出：DC 24V、3.75A、90W	
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1 个电源开关 • 1 个进纸按钮 • 1 个暂停按钮 • 1 个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器 (位置可调整) • 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器	
日期 / 时间产生器	标准	
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型	
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A,B,C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 条码)	
字型及条码旋转	0、90、180、270 度	
打印机语言	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸 (外卷式)	
纸张宽度	15毫米 - 120毫米 (0.59" - 4.72")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米 (2.36mil - 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米 (1" - 1.5")	
标签长度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C (32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结	
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2	
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准	
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 用于 300m 碳带滚动条的 1" 碳带轴 x 2 • 1" 碳带纸轴 • 用于 120毫米宽标签的夹纸器	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0	
经销商选配	• 剥离模组 • 閹刀式裁刀 (全切及式部分裁切式) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 雙模組 • 蓝牙 5.0	
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

DH系列4寸规格表

型号	DH240T		DH340T	
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)		12 点 / 毫米(300 dpi)	
打印模式	热感式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒		152毫米(6")/ 秒	
最大打印宽度	108毫米(4.25")		105.7毫米(4.16")	
最大打印长度	25,400毫米(1,000")		11,430毫米(450")	
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	208毫米(宽)x 170毫米(高)x 235毫米(长) 8.19"(宽)x 6.69"(高)x 9.25"(长)			
重量	2.1公斤(4.63磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	128 MB 闪存 128 MB SDRAM - microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT			
通讯接口	- USB 2.0 - RS-232 - USB Host - 内建以太网网络，10/100 Mbps		802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) - 蓝牙 5.0(经销商选配) - MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 - 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz - 输出：DC 24V、3.75A、90W			
操作开关、按钮、LED/LCD	1个电源开关 1个进纸按钮 1个暂停按钮		1个重印按钮 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
感测器	- 纸张间隙感测器 - 纸张黑标感测器(位置可调整) - 打印头抬起感测器			
日期/时间产生器	标准			
内建字型	8种点阵字体 - Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 - ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
条码	- 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5)digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS - 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)			
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")			
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")			
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")		5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")	
环境条件	- 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 - 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	- 快速安装指南 - USB 传输线		- 电源线 - 外接式电压自动切换电源供应器	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	- 剥离模块 - 闸刀式裁刀(全切式与半切式) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块		- 蓝牙 5.0 - 无底纸裁刀模块(全切式) - 无底纸撕纸模块	
用户选配	- 外部纸卷架 - KP-200 Plus 单机操作键盘 10毫米 窄标签夹纸器			



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001及ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102

www.tscprinters.com

DH系列4寸医疗版规格表

型号	DH240THC		DH340THC
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)		12 点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式		
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒		152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")		105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")		11,430毫米(450")
机壳	• ABS 塑料 • 可消毒且容易清洁的塑料、薄膜式按键与界面 • 抗菌外壳		
体积尺寸	208毫米(宽)x 170毫米(高)x 235毫米(长) 8.19"(宽)x 6.69"(高)x 9.25"(长)		
重量	2.1公斤(4.63磅)		
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径		
中央处理器	32位 RISC 中央处理器		
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM • microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB，仅适用于 FAT32 及 exFAT		
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网络，10/100 Mbps • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)		
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • IEC 60601-1 认证电源 • 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出：DC 24V、3.75A、90W		
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素		
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整) • 打印头抬起感测器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型		
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)		
字型及条码旋转	0、90、180、270 度		
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)、无底纸纸张(适用无底纸选配)		
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")		
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)		
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")		
标签长度	5毫米 - 25,400毫米(0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米(0.20" - 450")	
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非冷凝 • 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非冷凝		
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.2		
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准		
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器		
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0		
经销商选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0 • 无底纸裁刀模块(全切式) • 无底纸撕纸模块		
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘 • 10毫米 窄标签夹纸器		



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
© 2023 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240102