

DC系列

桌上型条码打印机

直觉式设计专为日常产能打造

4 吋 DC 系列桌上型条码打印机专为日常打印操作而设计。DC 系列可提供最佳效能，轻松快速地进行打印。

DC 系列具备打印机语言仿真功能，即插即用。其韧体可自动辨识主流打印机品牌的语言，无须重制标签模板就能立刻开始打印。DC 系列可透过 TPH Care 的自我诊断功能，监控打印头的健康状态；透过 TSC Console 整合收集到的数据，以进行远程打印机监控。透过 TSC Console 亦能迅速管理打印机群组，进行更新及故障排除。此外，无需工具即可更换打印头 (TPH)，简化维护作业。

此外，耗材窗口设计让操作人员可轻松检视耗材使用量。打印质量清晰、耐用性再加强且能支持多种纸张类型，让 DC 系列成为您日常打印作业的完美选择。这款环保友善的打印机采用了 100% 可回收的包装，能大幅减少对环境的影响。

主要特色

无缝整合、部署不费力

- 自动切换的打印机语言仿真功能
- 支援多种纸张类型，于 203 dpi 分辨率下打印宽度达 108 毫米，例如打印长度达 25,400 毫米，打印速度达 6 ips (152 毫米/秒)

轻松管理

- 透过 TSC Console 进行实时远程打印机监控及管理
- 透过 TPH Care 的自我诊断功能，预防停机
- 简单易用的设计：无需工具即可拆卸及更换打印头，方便维护
- 耗材窗口设计方便操作人员轻松检视耗材使用存量

环保永续

- 100% 可回收包装材料

应用市场

零售业

- 货架标签
- 库存管理
- 收据打印

运输与物流

- 货运标签
- 收货标签

食品与饮料

- 产品标签
- 追踪与追溯



DC系列规格表

型号	DC200	DC200Pro
分辨率	8点/毫米(203 dpi)	
打印模式	热感式	
最大打印速度	152毫米(6")/秒	
最大打印宽度	108毫米(4.25")	
机壳	ABS与ABS+PC塑料	
体积尺寸	181毫米(宽)x162毫米(高)x223毫米(长) 7.13"(宽)x6.38"(高)x8.78"(长)	
重量	1.1公斤(2.43磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
中央处理器	32位 RISC 中央处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> 16 MB 闪存 64 MB DRAM 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB 闪存 64 MB DRAM
通讯接口	USB2.0	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 内建以太网络, 10/100Mbps
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> 外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100 - 240V, 2.0A, 50 - 60Hz 输出: DC 24V, 2.0A, 48W 	
操作开关、按钮、LED	<ul style="list-style-type: none"> 1个电源开关 1个操作按钮(暂停/进纸) 1个LED指示灯(3种颜色:绿色、琥珀与红色) 	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器 黑标传感器(反射式) 印字头抬起传感器 	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> 8种英數位图字体 Monotype Image® true type font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 	
条码	<ul style="list-style-type: none"> 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS条码) 	
字型及条码旋转	0、90、180、270度	
打印机语言	TSPL-EZD(相容于EPL、ZPL、ZPL II、DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸(外卷式)	
纸张宽度	40毫米 - 112毫米(1.6" - 4.4")	
纸张厚度	0.06毫米 - 0.20毫米(2.36 - 7.87mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米(1.0")	
标签长度	15毫米 - 25,400毫米(0.59" - 1,000")	
环境条件	操作环境: 0至40°C(32至104°F), 10至85%非凝结 储存环境: -20至60°C(-4至140°F), 5至90%非凝结	
安规认证	CB、CCC、Energy 3.2	
环境规范	符合RoHS、REACH、WEEE、China RoHS标准	
配件	<ul style="list-style-type: none"> 快速安装指南 USB传输线 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 纸卷轴x1, 固定片x2 	



TSC

总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com